



# เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชน ดอกสว่านโรตารี SDS Plus

ครบทุกความต้องการที่แตกต่าง  
ดอกสว่านโรตารี SDS Plus-7 (X5L)  
ดอกสว่านโรตารี SDS Plus-3 (B8)  
ดอกสว่านโรตารี SDS Plus-1 (S3)




**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

# ดอกสว่านเจาะคอนกรีตและดอกสว่านเจาะหิน ก้าน SDS plus



ดอกสว่านกระแทก SDS-plus-7 (X5L)



ดอกสว่านกระแทก SDS Plus-3 (B8)



ดอกสว่านกระแทก SDS Plus-1 (S3)

| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เปลี่ยนชื่อจาก | คุณสมบัติ                                                        | การใช้งาน                        |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| SDS plus-7    | X5L            | อายุการใช้งานยาวนานและความเร็วในการเจาะสูงสุดในคอนกรีตเสริมเหล็ก | คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>คอนกรีต อิฐ |
| SDS plus-3    | B8             | อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 30% และประสิทธิภาพสูงสุดของการเจาะ        | คอนกรีต อิฐ                      |
| SDS plus-1    | S3             | คุณภาพมาตรฐานบอช ในราคาที่คุ้มค่าของได้                          | คอนกรีต อิฐ                      |

# บ๊อช SDS Plus-7 (X5L) ดอกสว่านโรตารี อีกระดับของการเจาะกระแทก



**ใหม่!** ดอกสว่านโรตารี SDS Plus-7 (X5L)  
ความแข็งแกร่งที่เป็นเลิศ  
พร้อมอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ



**BOSCH**


เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

# นวัตกรรมใหม่แห่งเทคโนโลยีการผลิต เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ


## เทคโนโลยีการเชื่อมแบบแพร่ที่ล้ำสมัย

เทคโนโลยีการเชื่อมแบบแพร่ ทำให้การเชื่อมระหว่างปลายดอกทั้งสแตนคาร์ไบด์กับเกลียวดอกสว่าน แข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ้น และก๊าซเฉื่อยที่ใช้ในการเชื่อมรูปแบบนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการออกซิเดชันอีกด้วย


ผลลัพธ์ที่ได้คือ ดอกสว่านที่มีปลายดอกทั้งสแตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นที่มีความมั่นคงเป็นเยี่ยม ทำให้ดอกสว่านกระแทก X5L มีอายุการใช้งานยาวนาน แม้จะใช้กับสว่านกระแทกประสิทธิภาพสูงรุ่นล่าสุดก็ตาม



### SDS-plus X5L พร้อมปลายดอกทั้งสแตนคาร์ไบด์สี่คมตัด



**คมตัดด้านข้างรูปทรงพิเศษ** ช่วยเสริมคมตัดหลักขณะเจาะ ปลายนำศูนย์รูปกรวย ให้ประสิทธิภาพการนำศูนย์เจาะที่ดีเยี่ยม แม้ต้องเจาะผ่านเหล็กเส้น



**คมตัดแข็งแรงเป็นพิเศษ** สามารถตัดคอนกรีตให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ และคมตัดทั้งสี่ยังช่วยให้งานเจาะมีความแม่นยำสูงอีกด้วย **รูปทรงและผิวร่องเกลียวประสิทธิภาพสูง** สามารถคายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็ว และส่งกำลังได้สูง

- ▶ อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
- ▶ ใช้ความเร็วในการเจาะได้สูงและสม่ำเสมอ
- ▶ ไม่มีการติดขัดเมื่อใช้กับคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ▶ ทำงานได้โดยไม่เมื่อยล้า เนื่องจากการสั่นสะเทือนต่ำ
- ▶ ติดตั้งตัวยึดเข้าในรูได้อย่างแน่นหนา\*

\* การเจาะคอนกรีตเสริมเหล็กจะทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากวิศวกรโครงสร้างอาคารแล้วเท่านั้น

### ดอกสว่านสองคมตัดทั่วไป



มีโอกาสติดขัดสูงเมื่อใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถติดตั้งตัวยึดเข้ากับรูได้ เนื่องจากรูเจาะที่ได้จะเอียง



เกิดการสั่นสะเทือนมากทำให้รูเจาะที่ได้มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถูกต้อง

# นวัตกรรมใหม่ 5 ประการ ในดอกสว่านที่แข็งแกร่งดอกเดียว

ใหม่ : เครื่องหมายแสดงการลึกรอ

- ▶ ตรวจสอบการลึกรอของดอกสว่านเพื่อให้ได้รูเจาะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถูกต้อง

ใหม่ : คมตัดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ

- ▶ เจาะได้ลึกทุกครั้งที่กระแทก สำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ▶ ใช้ความเร็วในการเจาะได้สูงและสม่ำเสมอ

ใหม่ : ปลายนำศูนย์รูปกรวย

- ▶ ให้ประสิทธิภาพการนำศูนย์เจาะที่ดีเยี่ยม
- ▶ เส้นผ่าศูนย์กลางถูกต้องแม่นยำ แม้ว่าจะผ่าน การเจาะรูจำนวนมากเป็นสองเท่าของดอกสว่านสองคมตัดทั่วไปแล้วก็ตาม

ใหม่ : ปลายดอกทั้งสแตนคาร์ไบด์สี่คมตัด

- ▶ อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ▶ ใช้ความเร็วในการเจาะได้สูงและสม่ำเสมอ
- ▶ ไม่มีการติดขัดเมื่อใช้กับงานคอนกรีต
- ▶ การสั่นสะเทือนต่ำ เจาะได้อย่างราบรื่น
- ▶ เหมาะสำหรับสว่านกระแทกโรตารี 3 จูล์รุ่นล่าสุด

ใหม่ : รูปทรงและผิวของร่องเกลียวออกแบบให้รับแรงเค้นได้อย่างดีเยี่ยม

- ▶ ส่งกำลังได้สูง
- ▶ อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ เนื่องจากตัวดอกไม่ต้องการรับแรงเค้นสูง
- ▶ ใช้ความเร็วในการเจาะได้สูงและสม่ำเสมอ สำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ▶ คายเศษจากการเจาะได้รวดเร็ว
- ▶ ลดการติดขัดขณะเจาะได้อย่างมาก



## ดอกสว่านกระแทก SDS plus-7 (X5L)

- SDS plus-7** ▶ รูปทรงปลายสว่านที่แข็งแรงและรูปทรงร่องเกลียวแบบพิเศษให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเจาะคอนกรีต คอนกรีตเสริมแรง และปูน
- ▶ ใช้ได้กับเครื่องมือสว่านโรตารีระบบ SDS-plus ทุกรุ่น



| รหัสสินค้า                       | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) มม. | ความยาวใช้งาน (L1) มม. | ความยาวตลอด (L2) มม. | บาร์โค้ด      |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| ข้อมูลสินค้าและข้อมูลการสั่งซื้อ |                          |                        |                      |               |
| 2 608 585 023                    | 5.0                      | 50                     | 110                  | 3165140439909 |
| 2 608 585 024                    | 5.0                      | 100                    | 160                  | 3165140439916 |
| 2 608 585 025                    | 5.0                      | 150                    | 210                  | 3165140439923 |
| 2 608 585 026                    | 5.5                      | 50                     | 110                  | 3165140439930 |
| 2 608 585 027                    | 5.5                      | 100                    | 160                  | 3165140439947 |
| 2 608 585 028                    | 6.0                      | 50                     | 115                  | 3165140439954 |
| 2 608 585 029                    | 6.0                      | 100                    | 165                  | 3165140439961 |
| 2 608 585 030                    | 6.0                      | 150                    | 215                  | 3165140439978 |
| 2 608 585 031                    | 6.0                      | 200                    | 265                  | 3165140439985 |
| 2 608 585 032                    | 6.5                      | 50                     | 115                  | 3165140439992 |
| 2 608 585 033                    | 6.5                      | 100                    | 165                  | 3165140440004 |
| 2 608 585 035                    | 6.5                      | 200                    | 265                  | 3165140440028 |
| 2 608 585 036                    | 7.0                      | 50                     | 115                  | 3165140440035 |
| 2 608 585 037                    | 7.0                      | 100                    | 165                  | 3165140440042 |
| 2 608 585 943                    | 7.0                      | 150                    | 215                  | 3165140522175 |
| 2 608 585 038                    | 8.0                      | 50                     | 115                  | 3165140440059 |
| 2 608 585 039                    | 8.0                      | 100                    | 165                  | 3165140440066 |
| 2 608 585 040                    | 8.0                      | 150                    | 215                  | 3165140440073 |
| 2 608 585 041                    | 8.0                      | 200                    | 265                  | 3165140440080 |

| รหัสสินค้า                       | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) มม. | ความยาวใช้งาน (L1) มม. | ความยาวตลอด (L2) มม. | บาร์โค้ด      |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| ข้อมูลสินค้าและข้อมูลการสั่งซื้อ |                          |                        |                      |               |
| 2 608 585 042                    | 8.0                      | 300                    | 365                  | 3165140440097 |
| 2 608 585 043                    | 8.0                      | 400                    | 465                  | 3165140440103 |
| 2 608 585 044                    | 10.0                     | 50                     | 115                  | 3165140440110 |
| 2 608 585 045                    | 10.0                     | 100                    | 165                  | 3165140440127 |
| 2 608 585 046                    | 10.0                     | 150                    | 215                  | 3165140440134 |
| 2 608 585 047                    | 10.0                     | 200                    | 265                  | 3165140440141 |
| 2 608 585 048                    | 10.0                     | 300                    | 365                  | 3165140440158 |
| 2 608 585 049                    | 10.0                     | 400                    | 465                  | 3165140440165 |
| 2 608 585 050                    | 12.0                     | 100                    | 165                  | 3165140440172 |
| 2 608 585 051                    | 12.0                     | 150                    | 215                  | 3165140440189 |
| 2 608 585 052                    | 12.0                     | 200                    | 265                  | 3165140440196 |
| 2 608 585 053                    | 12.0                     | 300                    | 365                  | 3165140440202 |
| 2 608 585 054                    | 12.0                     | 400                    | 465                  | 3165140440219 |
| 2 608 585 944                    | 14.0                     | 100                    | 165                  | 3165140522182 |
| 2 608 585 945                    | 14.0                     | 150                    | 215                  | 3165140522199 |
| 2 608 585 946                    | 14.0                     | 200                    | 265                  | 3165140522205 |
| 2 608 585 947                    | 14.0                     | 300                    | 365                  | 3165140522212 |
| 2 608 585 948                    | 14.0                     | 400                    | 465                  | 3165140522229 |

**NEW!**

# บ๊อช SDS plus-3 (B8)

ดอกสว่านโรตารี

ต้องแกร่งที่สุด ตัวจริงสำหรับงานเจาะ



**ใหม่!** ดอกสว่านโรตารี SDS plus-3 (B8)

ให้ประสิทธิภาพงานเจาะที่ดียิ่งขึ้น

คายเศษวัสดุได้อย่างรวดเร็วด้วยร่องเกลียวแบบใหม่



**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

# อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30% ประสิทธิภาพการเจาะที่ดียิ่งขึ้น

คาร์ไบด์ที่แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สำหรับ  
ดอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางจาก 5.5mm ไป  
16mm

► เพื่อการเจาะรูได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ร่องเกลียวที่ช่วยให้มีการคายเศษวัสดุอย่าง  
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

► ร่องเกลียวแข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอ  
เพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 30%

รับประกันคุณภาพโดย  
มาตรฐานสากล PGM  
จากเยอรมัน



- ดอกสว่าน SDS plus-3 (B8) ของบ๊อช ได้รับการรับรองและรับประกันจากสถาบันทดสอบคุณภาพ PGM แห่งประเทศเยอรมนี
- ดอกสว่านมีคุณภาพตามมาตรฐาน เจาะรูได้ตามขนาดที่ต้องการ
- ยึดจับกับตัวเครื่องได้อย่างมั่นคงและมีความปลอดภัยสูง



ติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย บ๊อช

- บรรจุภัณฑ์ต่อหนึ่งดอก
- บรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมแบบแขวน



# ดอกสว่านกระแทก SDS plus-3 (B8)

- SDS plus-3

รูปทรงปลายสว่านที่แข็งแรงและรูปทรงร่องเกลียวแบบพิเศษให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเจาะคอนกรีต คอนกรีตเสริมแรง และปูน

ใช้ได้กับเครื่องมือสว่านโรตารีระบบ SDS-plus ทุกรุ่น



| รหัสสินค้า                       | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) มม. | ความยาวใช้งาน (L1) มม. | ความยาวตลอด (L2) มม. | บาร์โค้ด      |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| ข้อมูลสินค้าและข้อมูลการสั่งซื้อ |                          |                        |                      |               |
| 2 608 588 770                    | 4                        | 50                     | 110                  | 3165140728966 |
| 2 608 588 771                    | 5                        | 50                     | 110                  | 3165140728973 |
| 2 608 588 772                    | 5                        | 100                    | 160                  | 3165140728980 |
| 2 608 588 773                    | 6                        | 50                     | 110                  | 3165140728997 |
| 2 608 588 774                    | 6                        | 100                    | 160                  | 3165140729000 |
| 2 608 588 775                    | 6                        | 50                     | 110                  | 3165140729017 |
| 2 608 588 776                    | 6                        | 100                    | 160                  | 3165140729024 |
| 2 608 588 777                    | 6                        | 150                    | 210                  | 3165140729031 |
| 2 608 588 778                    | 7                        | 50                     | 110                  | 3165140729048 |
| 2 608 588 779                    | 7                        | 100                    | 160                  | 3165140729055 |
| 2 608 588 780                    | 7                        | 50                     | 110                  | 3165140729062 |
| 2 608 588 781                    | 7                        | 100                    | 160                  | 3165140729079 |
| 2 608 588 782                    | 8                        | 50                     | 110                  | 3165140729086 |
| 2 608 588 783                    | 8                        | 100                    | 160                  | 3165140729093 |
| 2 608 588 784                    | 8                        | 150                    | 210                  | 3165140729109 |
| 2 608 831 180                    | 8                        | 200                    | 260                  | 6949509213495 |
| 2 608 588 786                    | 9                        | 100                    | 160                  | 3165140729123 |
| 2 608 588 787                    | 9                        | 150                    | 210                  | 3165140729130 |
| 2 608 588 788                    | 10                       | 50                     | 110                  | 3165140729147 |
| 2 608 588 789                    | 10                       | 100                    | 160                  | 3165140729154 |
| 2 608 588 790                    | 10                       | 150                    | 210                  | 3165140729161 |
| 2 608 588 791                    | 10                       | 250                    | 310                  | 3165140729178 |
| 2 608 588 792                    | 10                       | 300                    | 360                  | 3165140729185 |
| 2 608 588 793                    | 10                       | 400                    | 460                  | 3165140729192 |
| 2 608 588 794                    | 11                       | 100                    | 160                  | 3165140729208 |
| 2 608 588 795                    | 12                       | 100                    | 160                  | 3165140729215 |
| 2 608 588 796                    | 12                       | 150                    | 210                  | 3165140729222 |
| 2 608 588 797                    | 12                       | 200                    | 260                  | 3165140729239 |
| 2 608 588 798                    | 12                       | 300                    | 360                  | 3165140729246 |

| รหัสสินค้า                       | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) มม. | ความยาวใช้งาน (L1) มม. | ความยาวตลอด (L2) มม. | บาร์โค้ด      |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| ข้อมูลสินค้าและข้อมูลการสั่งซื้อ |                          |                        |                      |               |
| 2 608 588 799                    | 12                       | 400                    | 460                  | 3165140729253 |
| 2 608 588 800                    | 13                       | 100                    | 160                  | 3165140729260 |
| 2 608 588 801                    | 14                       | 100                    | 160                  | 3165140729277 |
| 2 608 588 802                    | 14                       | 150                    | 210                  | 3165140729284 |
| 2 608 588 803                    | 14                       | 200                    | 260                  | 3165140729291 |
| 2 608 831 400                    | 14                       | 300                    | 360                  | 6949509213693 |
| 2 608 831 401                    | 14                       | 400                    | 460                  | 6949509213709 |
| 2 608 588 806                    | 15                       | 100                    | 160                  | 3165140729321 |
| 2 608 588 807                    | 16                       | 150                    | 210                  | 3165140729338 |
| 2 608 588 808                    | 16                       | 250                    | 310                  | 3165140729345 |
| 2 608 831 405                    | 16                       | 300                    | 360                  | 6949509213747 |
| 2 608 588 810                    | 16                       | 400                    | 460                  | 3165140729369 |
| 2 608 588 811                    | 18                       | 150                    | 200                  | 3165140729376 |
| 2 608 831 408                    | 18                       | 250                    | 300                  | 6949509213778 |
| 2 608 831 409                    | 18                       | 300                    | 350                  | 6949509213785 |
| 2 608 831 410                    | 18                       | 400                    | 450                  | 6949509213792 |
| 2 608 588 815                    | 20                       | 150                    | 200                  | 3165140729413 |
| 2 608 831 412                    | 20                       | 250                    | 300                  | 6949509213815 |
| 2 608 831 413                    | 20                       | 300                    | 350                  | 6949509213822 |
| 2 608 831 414                    | 20                       | 400                    | 450                  | 6949509213839 |
| 2 608 588 819                    | 22                       | 200                    | 250                  | 3165140729451 |
| 2 608 831 416                    | 22                       | 300                    | 350                  | 6949509213853 |
| 2 608 831 417                    | 22                       | 400                    | 450                  | 6949509213860 |
| 2 608 831 418                    | 24                       | 200                    | 250                  | 6949509213877 |
| 2 608 831 419                    | 24                       | 400                    | 450                  | 6949509213884 |
| 2 608 588 824                    | 25                       | 200                    | 250                  | 3165140729505 |
| 2 608 831 421                    | 25                       | 300                    | 350                  | 6949509213907 |
| 2 608 831 422                    | 25                       | 400                    | 450                  | 6949509213914 |

# บ๊อช SDS Plus-1 (S3)

## ดอกสว่านโรตารี

คุณภาพมาตรฐานบ๊อช ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้



**ใหม่!** ดอกสว่านโรตารี SDS Plus-1 (S3)

มาพร้อมกับคุณภาพมาตรฐานบ๊อช

ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้



**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

## SDS Plus-1 (S3)

คุณภาพมาตรฐานบอชในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้

ปลายดอกคัม

- ▶ เจาะกระแทกเข้าเนื้อคอนกรีตได้อย่างรวดเร็ว

ก้าน SDS-plus จากบอช


- ▶ ติดตั้งกับสว่านเจาะกระแทก ระบบ SDS plus ได้ทุกรุ่น

ร่องเกลียวรูปตัว U ขนาดใหญ่

- ▶ เจาะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเศษอุดตันน้อยลง
- ▶ อายุการใช้งานยาวนาน

# ดอกสว่านกระแทก SDS Plus-1 (S3)

- SDS plus-1** ► เหมาะสำหรับการเจาะผนังอิฐและคอนกรีต  
 ► เหมาะสำหรับสว่านเจาะกระแทกโรตารีระบบ SDS-Plus ทุกรุ่น



| รหัสสินค้า                       | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) มม. | ความยาวใช้งาน (L1) มม. | ความยาวตลอด (L2) มม. | บาร์โค้ด      |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| ข้อมูลสินค้าและข้อมูลการสั่งซื้อ |                          |                        |                      |               |
| 2 608 680 257                    | 4                        | 50                     | 110                  | 6949509205766 |
| 2 608 680 258                    | 5                        | 50                     | 110                  | 6949509205773 |
| 2 608 680 259                    | 5                        | 100                    | 160                  | 6949509205780 |
| 2 608 680 260                    | 5.5                      | 50                     | 110                  | 6949509205797 |
| 2 608 680 261                    | 5.5                      | 100                    | 160                  | 6949509205803 |
| 2 608 680 262                    | 6                        | 50                     | 110                  | 6949509205810 |
| 2 608 680 263                    | 6                        | 100                    | 160                  | 6949509205827 |
| 2 608 680 264                    | 6                        | 150                    | 210                  | 6949509205834 |
| 2 608 680 265                    | 6.5                      | 50                     | 110                  | 6949509205841 |
| 2 608 680 266                    | 6.5                      | 100                    | 160                  | 6949509205858 |
| 2 608 680 267                    | 7                        | 50                     | 110                  | 6949509205865 |
| 2 608 680 268                    | 7                        | 100                    | 160                  | 6949509205872 |
| 2 608 680 269                    | 8                        | 50                     | 110                  | 6949509205889 |
| 2 608 680 270                    | 8                        | 100                    | 160                  | 6949509205896 |
| 2 608 680 271                    | 8                        | 150                    | 210                  | 6949509205902 |
| 2 608 680 272                    | 8                        | 200                    | 260                  | 6949509205919 |
| 2 608 680 273                    | 10                       | 100                    | 160                  | 6949509205926 |
| 2 608 680 274                    | 10                       | 150                    | 210                  | 6949509205933 |
| 2 608 680 275                    | 10                       | 200                    | 260                  | 6949509205940 |
| 2 608 680 276                    | 10                       | 400                    | 460                  | 6949509205957 |

| รหัสสินค้า                       | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) มม. | ความยาวใช้งาน (L1) มม. | ความยาวตลอด (L2) มม. | บาร์โค้ด      |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| ข้อมูลสินค้าและข้อมูลการสั่งซื้อ |                          |                        |                      |               |
| 2 608 680 277                    | 12                       | 100                    | 160                  | 6949509205964 |
| 2 608 680 278                    | 12                       | 150                    | 210                  | 6949509205971 |
| 2 608 680 279                    | 12                       | 200                    | 260                  | 6949509205988 |
| 2 608 680 280                    | 12                       | 400                    | 460                  | 6949509205995 |
| 2 608 680 281                    | 14                       | 100                    | 160                  | 6949509206008 |
| 2 608 680 282                    | 14                       | 150                    | 210                  | 6949509206015 |
| 2 608 680 283                    | 14                       | 200                    | 260                  | 6949509206022 |
| 2 608 680 284                    | 14                       | 400                    | 460                  | 6949509206039 |
| 2 608 680 285                    | 16                       | 150                    | 210                  | 6949509206046 |
| 2 608 680 286                    | 16                       | 250                    | 310                  | 6949509206053 |
| 2 608 680 287                    | 16                       | 400                    | 460                  | 6949509206060 |
| 2 608 680 288                    | 18                       | 200                    | 260                  | 6949509206077 |
| 2 608 680 289                    | 18                       | 400                    | 460                  | 6949509206084 |
| 2 608 680 290                    | 20                       | 200                    | 260                  | 6949509206091 |
| 2 608 680 291                    | 20                       | 400                    | 460                  | 6949509206107 |
| 2 608 680 292                    | 22                       | 200                    | 260                  | 6949509206114 |
| 2 608 680 293                    | 22                       | 400                    | 460                  | 6949509206121 |
| 2 608 680 294                    | 25                       | 200                    | 260                  | 6949509206138 |
| 2 608 680 295                    | 25                       | 400                    | 460                  | 6949509206145 |



**บริษัท โรเบิร์ต บิธ จำกัด**  
 อาคารลิเบอร์ตีไฮสแควร์ ชั้น 11  
 เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก  
 กรุงเทพฯ 10500  
 โทรศัพท์ +66(0) 2639 3111  
 โทรสาร +66(0) 2235 4643

**ศูนย์บริการ**  
 อาคารลาชาลาเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2  
 บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์  
 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด  
 สมุทรปราการ 10540  
 โทรศัพท์ +66(0) 2758 7555



**BOSCH**  
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต